

Türkiye Sığınak Yönetmeliği İçerik Çözümlemesi

Gülseren Günaydın¹

Özet

Teknolojinin hızla ilerlediği ve enerji savaşları kapsamında dünya üzerinde yaşanan afet olayları dikkat çekmekte ve sayısı giderek artmaktadır. Günlük hayatımızda çokça yer almaya başlayan KBRN (kimyasal, biyolojik, radyasyon, nükleer) ajanların kullanımı dikkat çekmektedir. Ülkemizin mevcut önemi düşünüldüğünde kendi güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapması ve aktif olarak kullanılır halde bulundurması oldukça önemlidir. KBRN ajanlarına yönelik ülkemizde ya da çevremizde gerçekleşebilecek olumsuz bir durum karşısında halkın ve ülkenin güvenliği sağlamak amacıyla sığınak yapılarının inşası ve mevcut kapasitenin bu anlamda artırılması önemlidir. Bu bölümde, 2025 yılında Sığınak Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ve sığınak yönetmeliğinin içerik çözümlemesi yapılmıştır.

1. Giriş

Sığınak, canlı ve cansız varlıkların (değerli) korunması, yaşamın devamlılığını sağlama ve ülke savunmasını korumak, devamlılığını sağlamak için KBRN(kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer) ajanları ve bunların etkilerinden korunmak amacıyla yapılan güvenli yapılardır (AFAD, 2025; Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025). Bu yapılar özellikle meydana gelebilecek herhangi savaş ya da saldırı durumlarında halkı korumak ve kritik hizmetlerin devamlılığını sağlamak açısından oldukça önemlidir (Dağdaş, 2020: 55-56). Tarihte yine benzer hedefler için sığınaklar oluşturulmuş ve insanların kendilerini var olan saldırılar, savaşlar ve istilalar için önlem aldıkları görülmüştür (Yalçın ve Kepenek, 2023:197-198). Ülkemizde Kapadokya Bölgesinde bulunan

1 Öğr. Gör., Trabzon Üniversitesi/Tonya MYO, İlk ve Acil Yardım Programı, gulserengunaydin@trabzon.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2471-5329.

Derinkuyu yeraltı şehri en bilenen örneklerimizdendir (Derinkuyu Yeraltı Şehri, 2020; Derinkuyu Yeraltı Şehri, 2020).

Resim 1. Derinkuyu Yeraltı Şehri (1963-1967)



Kaynak: (Derinkuyu Yeraltı Şehri, 2020).

Bu ve benzer amaçlar doğrultusunda inşa edilen sığınak iki grupta toplanmaktadır. Bunlar:

- A) Kullanacaklara amacına göre sığınaklar
- B) Kullanım göre sığınaklar şeklindedir.

Sığınak çeşitleri Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Sığınak Çeşitleri



Kaynak: (Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025)’den araştırmacı tarafından oluşturulmuştur).

A.1. Özel Sığınaklar: kamu ya da özel kişiliklere ait yapılarda; bodrum katlarında ya da toprak zemin içerisinde inşa edilen yapılardır.

A.2. Genel Sığınaklar: halkın toplu bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla var olan yapılarda bu amaçlar kapsamında oluşturulmuş ve koordine edilmesi AFAD tarafından sağlanan yapılardır.

B.1. Basınç Sığınakları: Nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle konvansiyonel silahların tesirlerine yönelik, biyolojik- kimyasal maddelere ve savaş güvenliği oluşturmak amacıyla devletin inşa ettiği yapılardır.

B.2. Serpinti sığınakları: Radyoaktif serpentinin etkilerine ve biyolojik-kimyasal savaş ajanlarına ve nükleer silahların yayılma tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine yönelik; koruma amacıyla özel ya da genel olarak inşa edilmiş yapılardır.

Serpinti sığınakları şahıs, tüzel kişilik veya kamuya ait bina ve tesislerin öncelikle en alt bodrum katlarında ya da toprağa oturan kısımlarında veya bina içinde yapılır. İmar Yönetmeliği'ne uygun şekilde yapılır ve bahçede yer altına inşa edilen araç parkları sığınak özelliğinde inşa edilmişse bu amaçla kullanılmaya devam edilir (Günaydın, Şahinöz ve Günaydın, 2021; Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025).

Azami koşulların sağlanması şartıyla; ülkenin savaş ve güvenliğinden sorumlu tüm kurum ve kuruluşlara yönelik tesisler gibi projelendirilmesi ve kullanım için üst düzey güvenlik önlemi isteyen yapılarda sığınak yapılarının her türlü yapım, yer tayini gibi süreçlerden sorumludurlar. Kritik öneme sahip tüm kurumlar kullanıcı sayısına ve metrekaresine bakmaksızın savaş ve kriz anlarında kullanılmak üzere bu yapıları inşasını yaparlar (Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025).

Özellikle geçmiş yıllarda gerçekleşen dünya savaşları sırasında toplumun ya da askeri anlamda korunmak amacıyla birçok sığınak yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda yerin alt kısımlarına, bodrum katlara ve fark edilmesi güç ve muhafazalı alanlar sığınak yerleri olarak seçilmiştir (Gökdemir, 2021: 19-20).

2. Sığınak Yönetmeliği

2.1. Serpinti Sığınaklarının Yapılacağı Yer, Yapı ve Tesisler

Serpinti sığınaklar özel durumlar hariç tüm bina ve tesislerde yapılır. Her türlü tesis ve binalarda yapılır. Bunlar:

- On kişiden aşağıda yaşanan bağlantısız binalarda,

- 1500 metrekareden az olan ve ondan az bağlantısız bölümü olan kalma amaçlı kullanılan binalarda,
- 1500 metrekareden az ve kalma dışı kullanılan binalarda ve 1000 metrekareden az olan resmi kullanımlı binalarda,
- Hayvan ve bitki yetiştirme gibi belirlenip çalışılan 2000 metrekareden az olan binalarda,
- Ceza infaz kuruluşları vb. binalarda,
- Total olarak yatak sayısı 50’de az olan kalma ve konaklama yerlerinde ve yatak sayısı 25’ten az olan özel gereksinimi yapan bakım yerlerindeki binalarda ve sağlık tesislerinden,
- Yerin üstünde olan araç parkları, açık/ kapalı pazar alanları, depolarda, yakıt istasyonlarında ve 5000’den az izleyici alanına sahip yapı ve benzeri yerlerde sığınak yapıları istenmez.

Ancak 5000’nin üzerinde kapasiteye sahip olan izleyici alanlarında(stadyum, spor ve kongre salonları, tiyatro, alış-veriş yerleri vb.) sığınak yeri aranmaktadır. Bu yapıların bodrum katlarında olacak şekilde gerekli olan projelendirmeler ve düzenlemeler yapılır. Ortak parsel ya da mülkiyet olan binalarda toplam ihtiyacı karşılayabilecek özellikte bir tane sığınak inşa edilebilir (Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025).

2.2. Serpinti Sığınaklarının Yapılışları ve Özellikleri

Bu sığınakların inşasında aşağıda belirtilen kurullara dikkat edilir.

2.2.1. Büyüklük

Kişi başına en az net bir metrekarelik sığınak yeri ayrılır. Sığınak hesaplamasında esas işin yapıldığı alanlar dâhil edilir; duş, tuvalet ve mutfak tezgâhı dâhil edilmez. Kişi sayısı o anda en çok olabilecek sayı üzerinden hesaplanır. Yüz kadın/erkek için en az bir tuvalet ve lavabo yapılır. Yangın söndürücü ve ilk yardım dolapları mutlaka bu yapılarda olur. Sığınak yapılarının tavan yüksekliği net 2.40 m az olmamaktadır.

2.2.2. Sığınacağı Çevreleyen Bina Dış Duvar Kalınlığı

Sığınığın binanın dış kısmına denk gelen duvar ve yer kalınlıkları en az 75cm tuğla veya taş, 60cm beton ya da 90cm sıkıştırılmış toprak olmalıdır. Bu materyaller tek başına da kullanılabilir ya da birlikte de oranlar temel

alınarak kullanılabilir. Dış ortamda olan sığınak yerlerinde en az 60cm toprak dolgu aranır.

2.2.3. Giriş yeri

Sığınak girişi demir kapı ve en az bir adet dik aç dönlüşlü ve 100 metrekaleden büyük sığınak yapılarında iki çıkış olması gerekmektedir.

2.2.4. Havalandırma

Sığınak yapılarının kullanılacak toplam ihtiyacına göre mekanik ve doğal havalandırma sistemleri kurulur. Bu sistemlerde mutlaka dışarıdan gelecek olan havayı filtreleyen KBRN ajanlarına yönelik hepa/ kum havuzu şeklinde filtreleme sistemleri kullanılır. Normal zamanlarda G4 tipi filtreler kullanılabilir (Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025).

Aşağıdaki Tablo 1’de kapasite değerleri gösterilmiştir.

Tablo 1. Sığınak Havalandırma Kriterleri

Sığınak Kapasitesi	Koruma Havalandırması (1 saatte kişi başına düşen hava miktarı m ³ /saat)	Yüksek Yangın Tehlikesi	Düşük ve Orta Yangın Tehlikesi
0-50 kişiye kadar	1.8 m ³ /saat	Kum filtre, G4 toz filtre, aktif karbon filtre	G4 toz filtre, radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre
51-150 kişiye kadar	3 m ³ /saat	Kum filtre, G4 toz filtre, aktif karbon filtre	G4 toz filtre, radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre
150 kişiden fazla	4.5 m ³ /saat	Kum filtre, G4 toz filtre, aktif karbon filtre	G4 toz filtre, radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre

Kaynak: tarafından oluşturulmuştur.

Sığınak yapılarında mutlaka gerekli enerjiyi sağlayabilecek jeneratör(otomatik/ el ile) sistemlerinin kurulması ve bu alanların sığınak kullanımı etkilemeyecek şekilde ayrıştırılması önemlidir. Ayrıca önemli olabilecek sağlık vb. kurumlarda kesintisiz haber ve hizmetin sağlanabilmesi için internet ve haberleşme (uydu telefonu, kablosuz internet) tertibatı kurulmalıdır. Bu yapılar ve donanımlar en az yılda bir kontrol edilmelidir.

2.2.5. Hijyen Tedbirleri

Biriken çöp veya atıklar ortama sızmayacak şekilde önceden ayarlanmış kap ya da poşetlerde toplanır. Tuvalet atıkları her türlü nükleer sızıntı dikkate

alınarak atık su gideri (atıkların geri gelmesini engelleyen başlık eklenerek) kanalizasyona bağlanmalıdır.

Bu sığınaklarda mutlaka özel gereksinimi olan gruplar (yaşlı-hamile-özel) dâhil edilerek planlanmalıdır (AFAD, 2025; Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025).

2.3. Sığınakların Kimler Tarafından Yaptırılacağı

Kamu ya da özel yapılarda sığınakların her türlü süreci bu yapıların sahip ve idarecileri tarafından sağlanır.

2.4. Gerektiğinde Genel Sığınak Olarak Kullanılacak Yerler

İnşa edilecek olan metro hatlarının gereken hallerde sığınak olarak kullanılması amacıyla yapılmaları, sinema, tiyatro, eğlence yeri, otopark, garaj, kapalı çarşı ve pasaj, millet bahçeleri altları, alış-veriş merkezlerinin bodrum katları vb. yapı ve binaların yeraltlarında inşası için belediyelerce gerekli olan teşvik çalışmalarının ve kolaylıkların sağlanması(gereken hallerde sığınak olarak kullanılacaklardır) zorunlu tutulmaktadır.

Bu sığınaklarda haberleşme iletişim tertibatlarının kesintisiz çalışabilmesi için gerekli olan enerji sistemlerinin kurulması, bu sığınak yapılarının bilinmesi ve bu yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla itfaiye, AFAD, emniyet güçleri, bina yönetici amirleri gibi teşkilatlarda giriş çıkışı sağlayan anahtar vb. tertibatların olması ve yedeklerinin bulunması önemlidir. Bu sığınaklar kesintisiz hizmet verecek şekilde ekipman ile donatılmalı ve uygun kapasitede ve konumda olmalıdır (Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025).

Resim 2. Örnek Sığınak Modelinden Bir Kesit



Kaynak: (Yer Altından Notlar: Ankara Kalesi'nin Altında 'Gizli' Sığınak, 2024).

2.5. Sığınakların Bakımı, Muhafazası ve Denetimi

Yönetmelikte belirtilen kurallar gereği bu yapıların olduğu yer sahipleri ve kullanıcıları tarafından yapılır ve bağlı oldukları idareler tarafından takip edilir (Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025).

2.6. Sığınak Alanlarının Kayıt Edilmesi

Yapı ruhsatı onaylandıktan sonra beş iş günü içinde gerekli olan evraklarla birlikte o yerin mülki idare amirliğine kayır edilir ve valilik makamına gerekli olan bildirimler yapılır. Ayrıca tadilat gibi işlemlerde de yine valiliğe gerekli olan bildirimler yapılmak zorundadır (Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025).

Tüm özel ve genel sığınakların 1 yıl içinde denetlenmesi, eksikliklerin 31 Aralık 2028'e kadar giderilmesi zorunlu hale getirildi. Yapı kullanma izni alınan her sığınak, ilgili idarelerce AFAD'a bildirmek zorundadır (Resmî Gazete'de Yayımlanan Yönetmelik Değişikliğiyle, Sığınakların Yapım, Kullanım ve Denetim Esasları Yeniden Düzenlendi, www.mimarist.org, 2025).

2.7. Sığınakların Tapuya Tescili

Yapıların en alt bodrum katlarında ya da toprağa oturan kısımlarında veya içinde veya bahçelerinde yer üstünde veya yeraltında yapılacak sığınaklar kat sahiplerinin müşterek mülkü olarak tapuya tescil işlemleri yapılır. Bu sığınak yapıları; sığınmak amacı ile olsa dahi bağımsız olarak kiralanamaz, satılamaz, devredilemez ve amacı dışında asla kullanılamaz (Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025).

2.8. Yapı Ruhsat ve Kullanma İzinlerinin Verilmesi

Sığınak yeri ayrılması zorunlu olan binalarda ruhsatında gereken projelendirmeler yapılmadıkça yapı ruhsatı verilmez. Sığınak yapım kurallarına göre yapılmayan ya da belirtilmeyen veya denetimlerde sığınak görülmeyen hiçbir projeye ruhsat verilmez. Bunun dışında onay alan (yapı ruhsat izni) projelerde belirtilen özellikler dışında hiçbir değişiklik yapılamaz (Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025).

2.9. Genel Sığınak Alanlarına İlişkin Hususlar

Genel olarak kullanılacak olan sığınak yapıları için ihtiyaç ve yerin seçim koşulları AFAD tarafından yapılır. İlgili olan idare gereken yer tespit çalışmalarını yaptıktan sonra AFAD'ın görüşü alınarak imar planına

işletilir. Ayrıca sığınak amirinin görevleri ve sığınaklarda bulunması gereken malzemeler ve gerekli olan ikaz uyarı işaret sistemleri ve haberleşme (TRT tarafından kesintisiz) bu yapılarda nasıl davranış sergileneceği gibi kurallarda AFAD tarafından belirlenir (Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025; Yeni Sığınak Yönetmeliği ve Sığınakların Havalandırılması, 2010).

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT), acil durumlarda yer üstü ve yeraltı, özel veya genel nitelikli her türlü sığınakta kesintisiz yayın yapmak üzere gereken tedbirleri alması, buna uygun kurumsal hizmete dönük özel sığınaklarını inşa etmesi zorunluluğu bulunmaktadır (Türkiye'nin Sığınak Yönetmeliği Güncellendi, 2025).

2.10. Sorumlu Makam

Yönetmelik gereği bu kuralların uygulanmasından yapı kullanma ve yapı ruhsat izin belgesini düzenleyen idareler; yetkilidirler ve sorumludurlar. Valilikler ve büyükşehir belediyeleri gerektiği durumlarda denetim yetkisi saklı bulunur (Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025).

2.11. Görüş Alma

Yönetmelik uygulanmasında kararsız kalınan hallerde (imar işleri vb.): Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, diğer hallerde ise; İçişleri Bakanlığının yazılı görüşü alınır (Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025).

2.12. Cezai Hükümler

“3.5.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi gereğince, bu Yönetmelik hükümlerine uymayan yapı ilgilileri hakkında mezkûr Kanunun sözü edilen maddesine göre işlem yapılır” (Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025).

2.13. Yürütme ve Değişiklikler

Geçici Madde 4- (Ek: RG-7.11.2025-33070): ilgili maddenin yayımlandığı tarihten itibaren özel ya da kamuya ait olan yapılardaki sığınaklarda eksiklikler bulunması halinde bu eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilmesi gerekmektedir. Gerekli olan bilgiler AFAD'a mutlaka bildirilir. Ayrıca sığınak yapısının zorunlu olduğu yapılar dışındaki kalan binalarda en fazla bir yıl içerisinde gerekli kontroller sağlanır ve giderilmesi için en fazla bir yıl süre verilir. Yapılması planlanacak olan bu kontrol çalışmalarında

EK-1’de verilen “Sığınak Kontrol Formu Örneği” kullanılır (Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025).

2.13.1.Yürütme

Madde 23 - Bu Yönetmeliği “(Değişik ibare:RG-7/11/2025-33070) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür” (www.afad.gov.tr/afadem/siginaklar, 2025; Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025; Türkiye’nin Sığınak Yönetmeliği Güncellendi, meslekihizmetler.csb.gov.tr, 2025; Yeni Sığınak Yönetmeliği ve Sığınakların Havalandırılması, mmo.org.tr, 2010). Daha önceden bu yönetmeliğin yürütülmesinden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı(29 Ekim 2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” adını almıştır) sorumluydu (Sığınak Yönetmeliği(1), imid.aku.edu.tr, 2010).

Şekil 2. Sığınak Kontrol Formu Örneği

EK-1

SIĞINAK KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

İl / İlçe :

İlgili İdare :

Pafta/Ada/Parsel No :

Yapı Adresi :

Yapı Sahibi :

Yapı Ruhsat Tarihi ve No :

Yapı Kull. İzin Bel. Tarihi ve No :

Yapının Kullanım Amacı :

Kontrol Tarihi :

İlk Kontrol ☐ İkinci Kontrol ☐ İlk Kontrol Tarihi :

	Sığınak özellikleri	Evet	Hayır
1	Sığınak giriş kapısı demirden ve en az bir dik açılı dönüşlü yapılmış mı?		
2	Mekanik havalandırma sağlanmış mı?		
3	Koruma ve barış zamanlarına göre uygun havalandırma filtresi var mı?		
4	Bu Yönetmelikte belirtilen kişi başına düşen havalandırma standartlarına uyulmuş mu?		
5	Jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı mevcut mu?		
6	Jeneratörün egzozu sığınak mahallinden ayrılmış mı?		
7	Jeneratör insan gücü ile çalıştırılacak nitelikte mi?		
8	Çöp ve diğer atıkların kolayca uzaklaştırılması için gerekli tedbirler alınmış mı?		
9	Alafranga (Klozet) tuvaletlerde kullanılmış mı?		
10	Atık su giderleri kanalizasyona bağlanmış mı?		
11	Doğrudan kanalizasyona bağlanmış atıksu tesisatında geri tepme ventili kullanılmış mı?		
12	Sığınak halihazırda başka amaçla kullanılıyor mu?		
13	12 üncü soruya evet denmiş ise; hangi amaçla kullanılıyor? İhtiyaç halinde sığınak derhal kullanıma uygun hale getirilebilir mi?		
14	12 üncü soruya evet denmiş ise; kat malikleri, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre karar almış mı ve mülki amirin izni var mı?		
15	Sığınağa yapısal müdahale yapılmış mı?		
16	15 inci soruya evet denmiş ise yapılan müdahale nedir?		

Not: 1) Bu form iki nüsha halinde düzenlenir bir örneği bina yöneticisine teslim edilir.
2) Bu forma sığınakın genel durumunu gösteren en az iki adet fotoğraf eklenir.

Kontrol Eden İdare Görevlisi
İsim SOYİSİM
Unvan
İmza

Kontrol Eden İdare Görevlisi
İsim SOYİSİM
Unvan
İmza

Refakat Eden
Bina Yetkilisi
İsim SOYİSİM
İmza"

Kaynak: (Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2025).

Kaynakça

- AFAD. (2025.13.11). Sığınaklar. <https://www.afad.gov.tr/afadem/siginaklar>.
- Dağdaş, R. (2020). Afetler sırasında hasta ve yaralılarına müdahalede sığınak görevi yapan yer altı hastanelerine genel bir bakış. *Resilience*, 55-63.
- Derinkuyu Yeraltı Şehri. (2020). <https://muze.gov.tr/muze-detay?DistId=DK-Y&SectionId=DKY01> (2025.15.12).
- Gökdemir, G. (2021). *Türkiye’deki konut tipi sığınakların esnek kullanımına ilişkin bir araştırma*. Yüksek lisans tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul.
- Günaydın, G., Şahinöz, S. ve Günaydın, M. (2021). Sığınak Farkındalığı: Trabzon ili örneği. *The Journal of Academic Social Science Studies*. Yıl-Sayı: 2021-Year: 14 - Number: 85. DOI: 10.29228/JASSS.48478.
- Resmî Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik Değişikliğiyle, Sığınakların Yapım, Kullanım ve Denetim Esasları Yeniden Düzenlendi. (2025, 08.11). <https://www.mimarist.org/resmi-gazetede-yayimlanan-yonetmelik-degisikligiyle-siginaklarin-yapim-kullanim-ve-denetim-esaslari-yeniden-duzenlendi/>. (15.12.2025).
- Sığınak Yönetmeliği. (2010, 31.12). RG tarih ve sayı: 31.12.2010-27802. <https://imid.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/64/2022/11/SIGINAKYONETMELIGI.pdf>. (15.12.2025).
- Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. (2025, 07.11). RG tarih ve sayı: 7.11.2025-33070. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/11/20251107-2.htm>. (13.11.2025).
- Türkiye’nin Sığınak Yönetmeliği Güncellendi. (2025, 07.11). <https://mesleki hizmetler.csb.gov.tr/turkiye-nin-siginak-yonetmeli-gi-guncellendi-haber-296575>. (13.11.2025).
- Yalçın, Ç. ve Kepenek, E. (2023). Sığınma ve savunma yapılarının tarihsel gelişim süreci: tehlike ve mekân. *Tarih ve Gelecek Dergisi*, 9/1, s. (195-210).
- Yeni Sığınak Yönetmeliği ve Sığınakların Havalandırılması. (2010, 01.12). https://mmo.org.tr/sites/default/files/gonderi_dosya_ekleri/60f5fb998dfb6f4_ek_0.pdf. (13.11.2025).
- Yer Altından Notlar: Ankara Kalesi’nin Altında ‘Gizli’ Sığınak. (2024, 03.10.). <https://www.trthaber.com/haber/turkiy/yer-altindan-notlar-ankara-kalesinin-altinda-gizli-siginak-782497.html>. (15.12.2025).